


TS** USB-BD-Specification



野村エンジニアリング(有)
Nomura Engineering CO.,LTD
Since 1997

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限公司 <http://www.nomura-e.co.jp>
〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551

USB-BD Specification

履歴

REV	日付	変更内容	備考
0.0	2018.6	初版	

概要

siliconLab 社の USB ドライバを実装しています。

下記、ダウンロードサイトよりご使用の PC に合わせてドライバーをダウンロードしてご使用ください。

<http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx>

TS02E-mdm/ TS92-mdm/ TS24A-mdm 等のモジュールに対応可能です。

USB-HOST より供給される電源 (Vbus:5V) で動作します。

TS02-USB-BD	: TS02E 用
TS92-USB-BD	: TS92 用
TS24-USB-BD	: TS24A 用

電気的特性


- ・ I/F コネクタ USB-mini-B レセプタクル
- ・ 電源電圧 4.2V~5.8V (Vbus 入力)
- ・ 消費電流 30mA 以下(モジュール消費は含まない)
- ・ 動作温度 -20°C~+60°C (結露無きこと)
- ・ 保存温度 -30°C~+80°C (結露無きこと)
- ・ 基板寸法 41.5×67.5 ※突起物除く

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp>

〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551

USB-BD Specification




Confidential Proprietary
Nomura Engineering Co., Ltd.

APPROVED	DATE
DESIGNED	
ISSUED	
SEE A4	not saved!
DWG NO.	TS02E-USB-P2-1
	1/1

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

USB-BD Specification




製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。


野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp>

〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551

USB-BD Specification



基板サイズ



TS02E 実装時

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp>

〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551