

お客様各位

2025 年 10 月 6 日
野村エンジニアリング(株)

TS02E 保守品と後継機 TS02H へ切替のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素から当社製品をご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。

この度、TS02E は使用部品の廃止(EOL)にともない、代替部品を使用するため工事設計認証を再取得し品名を TS02H として生産を継続していきます。TS02E は保守品とさせていただきます。

後継機 TS02H をリリースいたしますので、後継機への切替をお願いいたします。

本件、唐突なご連絡となり誠に恐縮ですが、ご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

●TS02E と後継機 TS02H の相違点

TS02H は TS02E の上位コンパチブルとなっておりますが、以下の点に相違がありますので、TS02E から移行する時は確認をお願いします。

- (1) 10 ピン : RX audio ⇒ 未使用 (オープン)
- (2) 長距離通信モード (LDM) を削除
- (3) 消費電流

消費電流	TS02H	TS02E (保守品)
シャットダウン	5.0uA	1uA
スリープ	10uA	20uA
スタンバイ	0.4mA (デフォルト 19.2kbps)	1.5mA
受信時	25mA	15mA
送信時	28mA	26mA

(4) 外観

シールドケース上部のコネクタ勘合部が開口。

絶縁シート厚/ヘッダピン長の誤選定の場合でも、端子がシールドケース (GND) 内側に接触することが無くなります、また勘合具合の確認を目視できます。



TS02E 外観写真



TS02H 外観写真

敬具